Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Adaptador USB 2.0 Interno a Unidad Óptica CD/DVD SATA de Línea Delgada con Alimentación SP4

StarTech ID: USB2SLSATINT

El adaptador USB 2.0 a SATA, USB2SLSATINT permite conectar una unidad óptica SATA de diseño delgado directamente al cabezal USB 2.0 de la placa base. El adaptador dispone de un conector SATA de Línea Delgada en un extremo y un conector de cabezal USB 2.0 de 5 pines en el otro. El conversor/adaptador se alimenta a través de una conexión USB, pero incluye un conector de disco floppy (SP4) en caso de requerir mayor potencia. Presenta un diseño montado sobre un circuito impreso o PCB que se ajusta firmemente a la unidad óptica por lo que se eliminan las conexiones sueltas y se economiza espacio en el interior del chasis del ordenador. El Adaptador USB 2.0 Interno a SATA de Línea Delgada cuenta con el respaldo de una Garantía y soporte técnico de por vida.

Applications

- Permite instalar una unidad óptica SATA de Línea Delgada sin tener que usar los puertos SATA
- Permite instalar una unidad óptica en sistemas de factor de forma pequeño o en sistemas integrados con limitaciones de espacio
- Permite convertir una unidad óptica SATA de Línea Delgada disponible de una laptop en una unidad óptica de escritorio

StarTech.com
Hard-to-find made easy®

Spec Sheet

Features

- Se puede conectar a cualquier cabezal interno USB
- Se instala directamente en la unidad óptica de línea delgada
- Se alimenta directamente del puerto USB interno
- Alimentación adicional con conector de alimentación de disco floppy SP4
- Interfaz USB 2.0 de Alta Velocidad con soporte para tasas de transferencia de hasta 480 Mbps

Technical Specifications

Warranty	Lifetime
ID del Conjunto de Chips	JMicron - JM20329
Unidades Compatibles	SATA de Línea Delgada
Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conectores de la Unidad	1 - SATA Slimline (13 pines; datos y alimentación) Receptáculo (toma)
Conectores del Host	1 - IDC (5 pines; cabezal de placa madre) Macho
Conectores del Host	1 - SP4 (4 pines; Small Drive Power) Macho
Conectores del Host	1 - USB Mini B (5 pines) Macho
Compatibilidad OS	OS independent; No Software or drivers required
Humedad	HR 0~75%
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura Operativa	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Altura del Producto	0.5 in [12.1 mm]
Ancho del Producto	1 in [25 mm]
Color	Verde
Longitud del Producto	4 in [102.3 mm]
Peso del Producto	0.9 oz [25 g]
Peso (de la Caja) del Envío	2.1 oz [60 g]
Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB a SATA de Línea Delgada
Incluido en la Caja	2 - Tornillos de Montaje
Incluido en la Caja	1 - Manual de Instrucciones

Certifications, Reports and Compatibility